

# Navilock NL-504ETTL MT3318 TTL Modul

## Description

GPS Module im Gegensatz zu Engine Boards, sind komplett fertig aufgebaute Empfänger, mit Patchantenne, Stützbatterie usw.. Technischer Sachverstand ist an dem Punkt der Inbetriebnahme nötig. Es müssen noch die Anschlusskabel montiert werden.



**Item no. 60413**

EAN: 4043619604135

Country of origin: Taiwan

Package:

## Specification

- MediaTek MT3318 High Performance GPS Chipsatz
- High Sensitiv (Tracking Empfindlichkeit: -158 dBm)
- TTL Anschluss
- Sehr kurzes TTFF (Time To First Fix) auch bei geringem Signalpegel
- Unterstützt das NMEA 0183 Protokoll
- Interner Speicher zum schnelleren wieder Auffinden der Position
- Interne Patchantenne
- LED zur Anzeige des GPS Status
- Frequenz: L1, 1575.42 MHz
- C/A Code: 1.023 MHz
- Kanäle: 32 Kanäle max.
- Empfindlichkeit: -158 dBm
- Genauigkeit 10 Meter, 2D RMS
- Geschwindigkeit: 0.1 m/s
- Zeit: 1 us taktweise zur GPS Zeit

### Datum

- Grundeinstellung: WGS-84

### Erfassungszeit

- Neuerfassung: 0.1 sek., durchschnittlich
- Heissstart: 1 sek., durchschnittlich
- Warmstart: 36 sek., durchschnittlich
- Kaltstart: 45 sek., durchschnittlich

### **Dynamische Gegebenheiten**

- Empfangshöhe: Max. 18,000 Meter (60,000 Feet)
- Empfangsgeschwindigkeit: Max. 515 Meter / Sekunde (1000 Knoten)
- Beschleunigung: Max. 4 g
- Erschütterung: Max. 20 m / Sek × 3

### **Stromversorgung**

- Stromanschluss: 3,0 V - 4,2 V DC
- Stromaufnahme: ca. 70mA

### **Schnittstelleneigenschaften**

- Baudrate: 9,600 bps
- Ausgangsprotokoll: NMEA 0183 GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG

### **Physikalische Eigenschaften**

- Maße: 30 mm x 30 mm x 7,5 mm
- Kabellänge: Keine
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +85 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

---

## **Package content**

- Modul
- CD