Navilock GNS701 MT3333 TTL GPS und GLONASS Engine Modul PPS

Opis

Bei diesem Engine Modul handelt es sich um einen kompletten GNSS Empfänger inklusive einer Patchantenne.



Numer artykułu 62509

EAN: 4037735104846

Kraj pochodzenia: GERMANY

Opakowanie: Retail Box


Specyfikacja

- Chipsatz: MT3333
- Gleichzeitig GLONASS und GPS
- Empfindlichkeit -165 dB
- TTL 3,3V
- Gleichzeitiger Empfang von 33/Tracking, 99/Acquisition Satelliten
- Active interference cancellation (MTAIC)
- NMEA Sätze: GPRMC, GPGSA, GPGSV, GPGGA, GPVTG
- SBAS (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)
- Loggerfunktion 128 kBytes (16 h)
- Positionierungsgenauigkeit 2,50 m
- PPS (Puls per Second)
- Update Rate 1/s , 9600 bps (default)
- Real time clock intern (RTC)
- A-GPS (Internetverbindung erforderlich)
- TTFF (Time to first FIX)
  Cold 35 s
  Warm 34 s
  Hot 1 s

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Stromaufnahme tracking: 28 mA @ 3,30 V
- Abmessungen: 19,50 x 19,50 x 7,20 mm
- Patchantenne: 18,50 x 18,50 x 4,50 mm
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C

Zdjęcia



© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.