

Navilock USB Cargador 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Tipo-A blanco

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Navilock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 60 vatios. Además, 3 conectores USB Tipo-A de 5 V con tecnología de carga inteligente están disponibles para dispositivos convencionales.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 3 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x conector IEC-60320-C7
- Entrada:
 - 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida:
 - USB Type-C™ 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 3,0 A (máximo 60 W)
 - USB Tipo-A 5 V / 2,4 A (máximo 12 W)
- USB Power Delivery (PD)
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Rendimiento energético: USB-A > 80 % USB-C™ > 81,4 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con puerto USB disponible
- Cables de conexión

Contenido del paquete


- Barra de carga USB
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

Número de elemento 62952

EAN: 4043619629527

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag



Image



Physical characteristics

Housing colour: **standard**
white

Power supply

Type: **standard**
Netzteil mit Kleingerätebuchse

Input: **standard**
AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A

Output: **standard**
5 V / 3 A
5 V / 2.4 A
9 V / 3 A
12 V / 3 A
15 V / 3 A
20 V / 3 A

Connector: **standard**
1 x USB Type-C™ female
3 x USB Typ-A female