Delock Câble d'antenne RP-SMA femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® 4 mâle 0.81 20 cm Longueur filetée 10 mm

Description

Ce câble d'antenne de Delock est approprié pour alimenter un signal d'antenne à l'intérieur d'un appareil.

N° produit 88815

EAN: 4043619888153

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RP-SMA femelle sur cloison >
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4 mâle
- Longueur filetée : 10 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Câble : coaxial
- Type de câble : 0.81
- Atténuation de câble : 4,9 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 0,81 mm
- Rayon de courbure minimal : 3,24 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm

Configuration système requise

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Appareil avec un port RP-SMA ou I-PEX Inc., MHF® 4 libre

Contenu de l’emballage

- Câble
- Ecrou et circlip

Image

Kabeldämpfung
Attenuation

Ø	0.81				1.13				1.37			
Meter	0,20	0,35	0,50	1,00	0,20	0,35	0,50	1,00	0,20	0,35	0,50	1,00
dB@2.4GHz	0,98	1,72	2,45	4,90	0,64	1,12	1,60	3,20	0,50	0,88	1,25	2,50
dB@5.0GHz	1,70	2,98	4,25	8,50	1,08	1,89	2,70	5,40	0,86	1,51	2,15	4,30

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA femelle cloison
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4 mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Couleur du câble:	gris
Cable length incl. connector:	20 cm
Rayon de courbure minimal:	3.24 mm

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.