Navilock Engine Module mini PCIe GPS TTL 9600 u-blox 6 Navilock

Descripción

This high-quality GNSS module provides all the functions of a GNSS receiver, and can be easily integrated into your systems.



Número de elemento 95925

EAN: 4043619959259

Pais de origen:

Paquete:

Especificación técnica


- Chipset u-blox 6
- Sensitivity: -160 dBm tracking + navigation
- update rate 1 - 5 Hz
- miniPCI Express TTL 9600 bps Pin 45 RXD, Pin 47 TXD
- GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- 3.0 ~ 3.6 V (typ. 3.3 V)
- RF connector IPEX, U.FL, mini coax
- Operation temperature:
  -40 °C ~ 85 °C without battery
  -20 °C ~ 60 °C with battery
- Current 50 mA
- 26.8 x 30.0 x 2.8 mm

Contenido del paquete

- GNSS module

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image





© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.