


Navilock Batería externa de 10200 mAh 2 x USB Tipo-A hembra con Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Descripción

Esta batería externa de Navilock se puede utilizar para todos los dispositivos comunes con fuente de alimentación USB. La batería externa tiene dos puertos USB Tipo-A para cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Un puerto USB ofrece compatibilidad con Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, por lo que puede cargar, por ejemplo, teléfonos inteligentes con la función Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 en un tiempo mucho más corto. Además, el puerto Micro-USB es compatible con la función Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, por lo que la batería externa se puede recargar más rápido que los modelos convencionales.



Número de elemento 41501

EAN: 4043619415014

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - 2 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra
- Capacidad: 10200 mAh
- Salida:
 - Puerto 1: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
 - Puerto 2: 5 V / 2,4 A
- Entrada: Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Conmutador de encendido y apagado
- Indicador LED para el estado de la batería
- Batería LG de ion-litio
- Protección contra sobrecargas y exceso de descarga.
- Protección contra exceso de voltaje de entrada y protección contra exceso de voltaje de salida
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamientos
- Apagado automático

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Humedad de funcionamiento: < 75 %
- Humedad de almacenamiento: < 45 %
- Peso de la batería externa: aprox. 240 g
- Color: plata
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 137 x 64 x 22 mm


Requisitos del sistema

- Dispositivo USB

Contenido del paquete

- Batería externa
- Cable USB Tipo-A a Tipo Micro-B, con una longitud aproximada de 15 cm
- Bolsa de transporte
- Manual del usuario

Image



General

Indicador LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos Apagado automático

Interface

Salida:	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A
Entrada:	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C
Capacity:	10200 mAh

Physical characteristics

Weight:	240 g
Longitud:	137 mm
Width:	22 mm
Height:	64 mm
Color:	plata