

Navilock NL-650 Receptor Multi-GPS Micro USB MT3337

Descripción

El receptor GPS Micro USB con conjunto de chips de MediaTek, tiene una antena activa integrada. Gracias al conector Micro USB, es más adecuado para la mayoría de teléfonos inteligentes, tabletas, etc.



Número de elemento 60134

EAN: 4043619601349

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: Micro USB de tipo B macho
- Tipo y proveedor del conjunto de chips: MediaTek MT3337 GPS
- Frecuencia: GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Canales: 22 seguimiento, 66 adquisición
- Ayudas NMEA 0183 V3.01 Protocolos: GGA, GSA, GSV, RMC
- Velocidad: 0,1 m/s
- Especificación USB 2.0
- Tasa de actualización: 1 Hz
- Sensibilidad máx. -165 dBm
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C
- Arranque en frío adentro alrededor 35 sec.
- Comienzo caliente adentro alrededor 1 sec.
- Readquisición en un 1 sec. promedio aproximadamente
- Posición horizontal: GPS / SBAS: 2.0 m CEP
- Velocidad: 0,1 m/s
- Dato: WGS 84
- Requisitos previos dinámicos:
Límite de aceleración: inferior a 4 g

Límite de altura: 18000 m

Límite de velocidad: 515 m/s

• Rendimiento:

Fuente de alimentación: 5 V

Corriente: 35 mA en seguimiento aproximadamente

• Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 33,9 x 18,0 x 8,1 mm

• Peso: aprox. 7 g

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux ex Kernel 2.6, Android ex 3.2
- Un puerto hembra Micro USB-B

Contenido del paquete

- Receptor NL-650US
- Cable Micro USB a USB-A
- CD de soporte de Navilock
- Manual de usuario en CD-ROM

Image

