

Navilock NL-650 Récepteur GPS Micro USB MT3337

Description

Le récepteur GPS Micro USB avec chipset MediaTek dispose d'une antenne active intégrée. Grâce au connecteur Micro USB, il est davantage approprié en déplacement pour les smartphones plus, les tablettes, etc.



Spécifications techniques

- Connecteur: Micro USB de type B mâle
- Fournisseur / Type de chipset: GPS MediaTek MT3337
- Fréquence: GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Canaux: 22 en suivi, 66 en acquisition
- Supporte les protocoles NMEA 0183 V3.01: GGA, GSA, GSV, RMC
- Vitesse: 0,1 m/s
- Spécification USB 2.0
- Taux MISE A JOUR: 1 Hz
- Sensibilité maxi. -165 dBm
- Température de fonctionnement: -10 °C ~ +60 °C
- Démarrage à froid en env. 35 secondes
- Démarrage à chaud en env. 1 seconde
- Ré-acquisition sous env. 1 seconde en moyenne
- Position horizontale: GPS / SBAS: 2.0 m CEP
- Vitesse: 0,1 m/s
- Donnée: WGS 84
- Prérequis dynamiques:
Limite d'accélération: moins de 4 g
Limite d'altitude: 18000 m
Limite de vitesse: 515 m/s
- Performances:
Alimentation: 5 V
Courant: env. 35 mA en suivi
- Dimensions (LxlxH): env. 33,9 x 18,0 x 8,1 mm
- Poids: env. 7 g

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux ex Kernel 2.6, Android ex 3.2
- Un port femelle Micro USB-B disponible

Contenu de l'emballage

- Récepteur NL-650US
- Câble Micro USB vers USB-A
- CD de support Navilock
- Mode d'emploi sur CD-ROM

N° produit 60134

EAN: 4043619601349

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image

