
Navilock NL-631ETTL u-blox6 GPS Engine Module PPS

Opis

This is an extremely small powerful GPS module with u-blox 6 chipset. It is characterized by fast response, high sensitivity and low power consumption.



Numer artykułu 60428

EAN: 4043619604289

Kraj pochodzenia:

Opakowanie:

Specyfikacja


- u-blox 6 chipset UBX-G6010-NT 50 channel
- A-GPS support
- TTL Version
- 50 mA current
- op Temp.: -40 °C - 85 °C
- -160 dBm sensitivity
- update rate 1 Hz - 5 Hz
- 9600 bps N-8-1
- LED for satfix
- Backup battery optional
- 10 x 12 x 3.5 mm
- without patch antenna
- 1x I-PEX Inc., MHF/U.FL compatible connector
- PPS support
- more than 30 mA current for external active antenna


Zawartość opakowania


© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- GPS module

Zdjęcia







© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.