Navilock NL-69AT SMA Antenne GPS 2 m

Description

Cette antenne GPS par Navilock peut être utilisée avec un récepteur GPS existant ou un assistant personnel de navigation (PNA) avec connexion SMA. L'amélioration de la réception se fait en plaçant l'antenne, par exemple sur un portemanteau ou sur le toit de la voiture, où il a une meilleure vue dégagée sur le ciel. L'antenne est étanche et peut également être utilisée temporairement à l'extérieur du véhicule.



2 m

N° produit 60507

EAN: 4043619605071

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Antenne GPS avec connecteur SMA
- Avec dessous magnétique
- Étanchéité: jusqu'à 50 cm de profondeur d'eau, pas plus de 30 minutes
- Températures de fonctionnement: -30 °C à +80 °C
- Longueur du câble: environ 2 m
- Fréquence L1 band 1575.42 MHz
- Amplification: 27 dBi
- Consommation électrique: typique.: 11 mA, maxi: 15 mA à 3 V
- Entrée DC 3,0 ~ 5,5 V
- Bande passante 2 MHz
- Poids: 150 g
- Dimensions (LxLxA): 40,5 mm x 38 mm x 3 mm


Contenu de l’emballage


- GPS antenne

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image







© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.