
Navilock GNS401 MT3329 TTL+USB GPS Engine Module

Description

This engine module concerns a complete GNSS receiver and including a patch antenna.



N° produit 60547

EAN: 4037735104655

Pays d´origine:
GERMANY

Emballage: Retail Box

Particularité

- USB 2.0 + LVTTL
- Vcc 3,2 V bis 5 V
- Up to 5 Hz

Spécifications techniques

• Chipset: MT3329
• N navigation sensitivity -165 dB
• LVTTL und USB 2.0
• Concurrent receipt 22/Tracking, 66/Acquisition Satelliten
• NMEA: GPRMC, GPGSA, GPGSV, GPGGL, GPVTG (default)
• DGPS/RTCM or SBAS (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)
• Position accuracy 2,50 m
• Update Rate 1/s, 9600 bps (default)
• Real time clock intern (RTC)
• A-GPS (Internet required)
• TTFF (Time to first FIX)
  Cold 35s
  Warm 34s
  Hot 1s

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Stromaufnahme tracking: 37 mA @ 3,30 V
- Abmessungen: 16,00 x 16,00 x 6,00 mm
- Patchantenne 15,00 x 15,00 x 4,00 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85°C

Contenu de l’emballage

- GNSS Module
- CD

Image





© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.