Navilock Antena GPS adicional MCX NL-64AT

Descripción

La antena NL-64AT está recomendada para utilizarse en vehículos que emplean vitrificación protectora térmica. De este modo, el receptor GPS o PNA logra mayor intensidad de señal y, por tanto, mayor número de satélites disponibles. La recepción mejora claramente al utilizar la antena NL-64AT, especialmente cuando el receptor GPS o PNA se instala en una ubicación donde no se ve el cielo.

Número de elemento 61467

EAN: 4043619614677

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Blister

Especificación técnica

- Antena imantada GPS activa externa
- Conector MCX
- Cable de 5,0 m
- Cable RG174 con una impedancia de 50 ohmios
- Conserva las características de estanqueidad a una profundidad de 0,5 metros durante 30 minutos
- Consumo de corriente aproximado de 13 mA a 3 V y 18 mA a 5 V
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -30 °C a +80 °C
- Intervalo de temperatura de almacenamiento: -40 °C a +100 °C
- Dimensiones: 40,5 mm x 38,0 mm x 12,3 mm

Contenido del paquete

- Antena GPS adicional MCX NL-64AT

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.