
Navilock GNS603 MT3339 TTL GPS Engine Module PPS

Opis

This engine module concerns a complete GNSS receiver and including a C[ceramic chip antenna.]



Numer artykułu 62508

EAN: 4037735104945

Kraj pochodzenia: GERMANY

Opakowanie: Retail Box

Cechy szczególne

- External active Antenna
  - 3,6V up to 29mA
  - 3,3V up to 26mA
  - 3,0V up to 23mA
- SBAS/RTCM
- up to 10Hz

Specyfikacja

• Chipset: MT3339
• N[navigation sensitivity] -165 dB
• TTL 3,3V
• Concurrent receipt 22/Tracking, 66/Acquisition Satellites
• Active interference cancellation (MTAIC)

[• External active Antenna (optional)]

• NMEA: GPRMC, GPGSA, GPGSV, GPGGA, GPVTG
• SBAS [(GNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)]
[• RTCM]

[• Logger Function 128 kBytes (16h)]

• Position accuracy 2,50 m
• PPS (Puls per Second)

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Update Rate 1/s , 9600 bps (default)
- Real time clock intern (RTC)
- A-GPS (Internet required)
- TTFF (Time to first FIX)
  Cold 35s
  Warm 34s
  Hot 1s
- C tracking: 20 mA @ 3,30 V
- Fo: 16,00 x 16,00 x 5,20 mm
- C 5,20 x 3,70 x 0,70 mm
- Operating tempature: -40 °C ~ 85°C

Zawartość opakowania

- CD
- GNSS module

Zdjęcia





© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.