Navilock GNS1301 MT3333 TTL GPS und GLONASS Modul

Kurzbeschreibung

Dieses Multi GNSS Modul verarbeitet Signale von GPS und GLONASS gleichzeitig. Dadurch ergeben sich höhere Verfügbarkeiten von Satelliten in kritischen Umgebungen in der ganzen Welt.



Artikel-Nr. 62518

EAN: 4037735104761

Ursprungsland:
GERMANY

Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- Chipsatz: MT3333
- Gleichzeitig GLONASS und GPS
- Galileo ready
- Empfindlichkeit -165 dB
- TTL 3,3V
- Gleichzeitiger Empfang von 33/Tracking, 99/Acquisition Satelliten
- Active interference cancellation (MTAIC)
- NMEA Sätze: GPRMC, GPSA, GPSV, GPGGA, GPVTG
- SBAS (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)
- Loggerfunktion 128 kBytes (16h)
- Positionierungsgenauigkeit 2,50 m
- PPS (Puls per Second)
- Update Rate 1/s , 9600 bps (default)
- Real time clock intern (RTC)
- A-GPS (Internetverbindung erforderlich)
- TTFF (Time to first FIX)
  Cold 35s
  Warm 34s

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Hot 1s

- Stromaufnahme tracking: 22 mA @ 3,30 V
- Abmessungen: 11,50 x 13,00 x 2,10 mm
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C

Packungsinhalt

- GNSS Modul

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.