

Navilock USB nabíječka 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A 60 W + 12 W

Popis

Tato USB Power Delivery (PD) nabíječka od Navilocku může být použita k nabíjení notebooku s konektorem USB Type-C™. Nabízí různé napětí od 5 V do 20 V a výkon až 60 Watt. Navíc jsou pro běžné zařízení k dispozici 3 konektory USB Typ-A 5 V s inteligentní nabíjecí technologií.



Číslo produktu 62950

EAN: 4043619629503

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 3 x USB Typ-A samice
 - 1 x IEC-60320-C8 konektor
- Vstup:
 - AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup:
 - USB Type-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max. 60,0 W)
 - USB Typ-A 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
- Výstupní výkon: max. 72,0 W celkem
- Průměrná účinnost v aktivním režimu 84,49 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Účinnost při malém zatížení (10 %) 78,99 % (5,0 V / 3,0 A 5,0 V / 2,4 A)
- Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,187 W
- USB Power Delivery (PD)
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C

- Skladovací teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Systemové požadavky

- Zařízení s volným portem USB
- Připojovací kabely

Obsah balení

- USB napájecí redukce
- Napájecí kabel, délka cca. 1,2 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
----------------	-------

Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 2,4 A 9,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ samice 3 x USB Typ-A samice