

Navilock Chargeur USB, 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Type-A noir

Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Navilock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 60 Watts. De plus, 3 connecteurs USB Type-A 5 V avec une technologie de chargement intelligent sont disponibles pour les appareils conventionnels.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 3 x USB Type-A femelle
 - 1 connecteur IEC-60320-C8
- Entrée :
 - CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie :
 - USB Type-C™ 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 3,0 A (max. 60 W)
 - USB Type-A 5 V / 2,4 A (max. 12 W)
- USB Power Delivery (PD)
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- "Efficacité énergétique : USB-A > 80 % ; USB-C™ > 81,4 %"
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 80 °C
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Configuration système requise

- Appareil avec port USB libre
- Câbles de connexion

Contenu de l'emballage


- Barre de chargement USB
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

N° produit 62950

EAN: 4043619629503

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



Physical characteristics

Boitier couleur: **standard**
noir

Power supply

Type: **standard**
Netzteil mit Kleingerätebuchse

Input: **standard**
AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A

Output: **standard**
5 V / 3 A
5 V / 2.4 A
9 V / 3 A
12 V / 3 A
15 V / 3 A
20 V / 3 A

Connector: **standard**
1 x USB Type-C™ female
3 x USB Typ-A female