Delock 4 Port USB 2.0 Isolator Hub mit 5 kV Isolation für Datenleitung

Kurzbeschreibung

Der USB Hub Isolator von Delock erweitert den Host um vier USB Typ-A Anschlüsse und trennt die elektrische Verbindung der Datenleitungen zwischen Host-PC und USB-Geräten. Durch die **galvanische Trennung** werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die **USB 2.0 Spezifikation** mit Low-, Full- und High-Speed.

Artikel-Nr. 64226

EAN: 4043619642267

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Konverter für Spannungsversorgung

Ein DC zu DC Konverter im USB Isolator ermöglicht die Trennung zwischen Host und Device der USB Stromleitungen.

Stabiles Metallgehäuse

Das stabile Metallgehäuse besitzt vier Löcher für eine Befestigung z. B. an Maschinen und ist somit auch für Industrieanwendungen geeignet.

Sicherer Stand

Die **Gummipads** an der Unterseite verhindern ein Verrutschen des Hubs, wenn z. B. ein USB Stick oder USB Kabel eingesteckt wird.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
  4 x USB 2.0 Typ-A Buchse
  1 x DC Strombuchse
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Bootfähig
- LED Anzeige für Strom
- 5 kV optische Isolation für Daten
- 3 kV Isolation für Strom
- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered, Bus-powered bis zu 300 mA
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Lagerungstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 73 x 31 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: schwarz

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5,0 V / 2,0 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port

Packungsinhalt

- Isolator
- 1 x Kabel USB 2.0 Typ-B Stecker zu USB 2.0 Typ-A Stecker ca. 60 cm
- Netzteil
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
Anschluss 2:	4 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.