

NL-802UC EVA-M8Q USB 2.0 Type-C™ Multi GNSS Empfänger u-blox 8 1,5 m

Beschreibung

Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Kombination mit geeigneter Hardware und passender Navigationssoftware ermöglicht er eine präzise Positionsbestimmung und Navigation.



Artikel-Nr. 64311

EAN: 4043619643110

Ursprungsland: Taiwan,
Republic Of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker
- Chipsatz: u-blox 8 EVA-M8Q
- Frequenz:
 - BEIDOU: B1, 1561,0980 MHz
 - GALILEO: E1, 1575,4200 MHz
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - QZSS: L1, 1575,4200 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- USB Spezifikation 2.0
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate:
 - einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo)
 - mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+BEIDOU)
- Empfindlichkeit: max. -164 dBm
- Schutzart: IPX6
- Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Spannungsversorgung: 5 V DC
- Stromaufnahme: max. 45 mA

- Kaltstart in ca. 26 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Maße (LxBxH): ca. 65 x 45 x 22 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.19 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Mac OS 14.5 oder höher
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 Empfänger

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IPX6
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Type-C™ Stecker
------------	-------------------------

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	5 V
Chipsatz:	u-blox 8 EVA-M8Q
Frequenzbereich:	BEIDOU: B1, 1561,0980 MHz QZSS L1, 1575,4200 MHz GALILEO: E1. 1,5754200 GHz GPS: L1, 1575,4200 MHz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	RHCP
Stromaufnahme:	45 mA
Empfindlichkeit:	-164 dBm
Updaterate:	bis zu 18 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1,5 m
Länge:	65 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	22 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@navilock.de
Webseite	www.navilock.de